GPSシリーズ新登場

TAISHO

タイショー 肥料散布機

グランドソワー

〈実用新案・意匠権出願済〉

UHS-165MT-GP

速効散布

ハイスピード最大5km/h作業対応

(条件によります)

スタンド標準装備

新 GRAND SOWER UHS

新グランドソワー　UHS-165MT-GP

GPS車速連動

天命に
導かれして
疾風なり

GPSアンテナ

コントローラー

トリプルスイッチ
ホッパー毎の播き分けができます。

液晶モニター
設定内容を一目で確認できます。

微調整機能
±20%までツマミで散布量の微調整ができます。

メモリ機能
設定した内容を2つまで記憶させる事ができます。
※GPS連動のみ

高精度散布
GPS情報を基に設定に応じた散布制御を自動的に行います。

速効散布
プレミアム増速モーターにより、当社従来機より大幅に作業性UP。

□主要諸元

型式	UHS-165MT-GP
全巾(mm)	2,160
奥行き(mm)	610
ホッパー容量(ℓ)	165
駆動モーター	DC-12V20W プレミアム増速ギヤードモーター 3基
重量(kg)	86
散布量	20～75(kg/7分)
散布幅(mm)	1,900～2,500
適応トラクタ	40～90ps
散布対象	粒状化成(2～4mm)、砂状(ケイカル・ヨウリン等)、(有機ペレット肥料)
装着方法	ロータリー直装(ロータリーパイプ上) ※センタードライブへの装着はできません

※専用スタンド標準装備。
※トラクター・ロータリーによって取付不可能な場合もございますので事前にご相談下さい。
※電源をバッテリーから直接取り出される場合は別途電源延長コードが必要になります。
※GPS適応速度は0.7kmからになります。
※低速作業時は散布量に大きな誤差が出る恐れがあります。

安全に関する注意

- □ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- □ グランドソワーを取付けたトラクタで一般道を走行しないでください。
- □ 故障、事故を未然に防止するために、使用前は必ず点検を行ってください。

※記載されている主要諸元及び外観、仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

株式会社タイショー
TAISHO
〒310-0836 水戸市元吉田町1027番地
Tel. 029-247-5411(代)
Fax.029-248-2172
URL www.taisho1.co.jp

JQA-QM9367

□製品についてのご相談、ご意見は下記までご連絡ください。

2014.12月作成